

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2026 р. №

ЗМІНА,
що вноситься до норм виробничих втрат і виходу спиртових дистилатів,
норм втрат спирту, виноматеріалів, соків під час виробництва алкогольних
напоїв, норм виробничих втрат деяких видів алкогольних напоїв

Доповнити норми розділами 42 і 43 такого змісту:

“42. Норми втрат сидру під час розливу в тару на технологічній лінії від
форфасів до готової продукції

Найменування технологічної операції	Норма втрат, відсотків
Розлив сидру у тару при об'ємі виробництва сидру до 50 тис. дал/місяць (включно):	
у металеві банки	4,5
у полімерні пляшки марки ПЕТФ	6,5
у скляні пляшки	4,2
Розлив сидру у тару при об'ємі виробництва сидру понад 50 тис. дал/місяць:	
у металеві банки	3,5
у полімерні пляшки марки ПЕТФ	3,5
у скляні пляшки	2,2
Розлив сидру у кеги при об'ємі виробництва сидру до 5 тис. дал/місяць (включно)	8,5
Розлив сидру у кеги при об'ємі виробництва сидру понад 5 тис. дал/місяць	6,5

Примітки.

1. Норми втрат сидру під час розливу в тару на технологічній лінії від форфасів до готової продукції встановлені у відсотках до об'єму сидру, переданого з форфасів на розлив, з урахуванням проб, узятих на випробування в лабораторію, та об'ємів сидру для промивання продуктових трубопроводів і обладнання.

2. Норми втрат сидру є гранично допустимими. Забороняється списання втрат сидру за цими нормами до встановлення фактичних втрат. Списання проводять за фактичними втратами сидру в межах гранично допустимих норм.

43. Норми втрат пива під час розливу в тару на технологічній лінії від форфасів до готової продукції

Найменування технологічної операції	Норма втрат, відсотків
Розлив пива у тару при об'ємі виробництва пива до 100 тис. дал/місяць (включно):	
у металеві банки	5,5
у полімерні пляшки марки ПЕТФ	5,5
у скляні пляшки	3,7
у кеги	3,6
у ПЕТ-кеги	3,6
у ємності із нержавіючої сталі	3
Розлив пива у тару при об'ємі виробництва пива понад 100 тис. дал/місяць:	
у металеві банки	2,5
у полімерні пляшки марки ПЕТФ	2,5
у скляні пляшки	2,9
у кеги	3
у ПЕТ-кеги	3

Примітки.

1. Норми втрат пива під час розливу в тару на технологічній лінії від форфасів до готової продукції встановлені у відсотках до об'єму пива, переданого з форфасів на розлив, з урахуванням проб, узятих на випробування в лабораторію, та об'ємів пива для промивання продуктивних трубопроводів і обладнання.

2. Норми втрат пива є гранично допустимими. Забороняється списання втрат пива за цими нормами до встановлення фактичних втрат. Списання проводять за фактичними втратами пива в межах гранично допустимих норм.”.